

Подключение MCP Scrolltool к Claude

MCP подключает ИИ-агента к Scrolltool: агент получает доступ к папкам, курсам и тренажёрам и может создавать новые курсы. Доступ ограничен выбранной командой Scrolltool и правами владельца ключа.

В Claude есть два пути подключения: команда в **Claude Code** и пользовательский коннектор в браузере или Claude Desktop. Для коннектора с персональным ключом нужен доступ к функции **Request headers**.

Создайте ключ в Scrolltool

1. Войдите в Scrolltool и выберите команду, с которой должен работать агент.
2. Откройте **Профиль → MCP** или перейдите на страницу MCP в профиле.
3. Задайте понятное имя ключа, например «Claude — рабочий компьютер», и нажмите **Создать ключ**.

Аккаунт

Профиль

Учётная запись

Подписка

Интеграции

MCP

MCP

Ключи для подключения ИИ-агентов (Claude Code, Cursor и других MCP-клиентов) к Scroll. Агент работает от вашего имени и видит только проекты команды, в которой создан ключ.

Название ключа

Инструкция MCP — ChatGPT



Создать ключ

На странице MCP создают персональный ключ подключения.

4. Скопируйте ключ целиком, включая число и символ **|** в начале. Сохраните его в менеджере паролей: полное значение показывается только при создании.

5. После сохранения нажмите **Я сохранил ключ, скрыть**.

МСП

Ключи для подключения ИИ-агентов (Claude Code, Cursor и других МСП-клиентов) к Scroll. Агент работает от вашего имени и видит только проекты команды, в которой создан ключ.

Название ключа

Например, Claude Code на рабочем ноутбуке

Создать ключ

Ваши ключи

Инструкция МСП — ChatGPT

Удалить

Ключ в списке после скрытия значения. Данные команды на снимке закрыты.

В примерах ниже ВАШ_МСП_КЛЮЧ — заполнитель. Замените его полным значением своего ключа. Создавайте отдельный ключ для каждого агента, чтобы различать подключения.

Параметры подключения

Параметр	Значение
Адрес МСП-сервера	https://go.scroll-tool.ru/mcp
Транспорт	Streamable HTTP
HTTP-заголовок	Authorization
Значение заголовка	Bearer ВАШ_МСП_КЛЮЧ

Между Bearer и ключом нужен пробел. Адрес /user-profile/mcp открывает настройки профиля; в агенте указывают адрес /mcp.

Подключите через Claude Code

Для этого способа нужен установленный Claude Code.

- При создании ключа Scrolltool можно скопировать готовую команду из блока **Claude Code — выполнить в терминале**. Либо замените заполнитель в примере ниже и выполните команду одной строкой:

```
claude mcp add --transport http --scope user scrolltool_production https://go.scroll-tool.ru/mcp --header "Authorization: Bearer ВАШ_МСП_КЛЮЧ"
```

Параметр `--scope user` сохраняет подключение для ваших проектов. Если имя `scrolltool_production` уже занято, выберите другое и укажите его в запросе проверки.

2. Проверьте регистрацию сервера:

```
claude mcp list
claude mcp get scrolltool_production
```

3. В Claude Code выполните `/mcp`. Проверьте статус **Connected** и наличие инструментов Scrolltool.


Сообщение **Added** означает сохранение настроек. Успешное соединение подтверждают статус **Connected** и вызов инструмента. Команда с вашим ключом даёт доступ к аккаунту — не публикуйте её в общедоступных логах или снимках.

Подключите коннектор в браузере или Claude Desktop

Этот способ доступен, если в форме есть **Request headers**. Функция находится в beta и доступна ограниченному числу организаций.

1. Откройте **Customize → Connectors → Add → Add custom connector**.

Customize



Добавление пользовательского коннектора в Claude.

2. Введите **Name:** `Scrolltool` и **MCP server URL:** `https://go.scroll-tool.ru/mcp`.
Нажмите **Continue**.

Add custom connector

×

Connect Claude to your data and tools. [Learn more about connectors](#) or get started with [pre-built ones](#).

Scrolltool

Shown in the connectors list.

https://go.scroll-tool.ru/mcp

▼

The HTTPS address where the server accepts MCP requests, for example `https://mcp.example.com/mcp`.

Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.

Building an MCP server? [Report issues and subscribe to updates here](#)

CancelContinue

Первый шаг формы: название подключения и адрес MCP-сервера.

- На шаге **Authentication** выберите **No sign-in**. В **Request headers** добавьте `Authorization` со значением `Bearer ВАШ_МСП_КЛЮЧ`. Нажмите **Add**.
- В новом чате откройте **+ → Connectors** и включите Scrolltool.

Если **Request headers** отсутствует, одного **No sign-in** недостаточно: ключ не будет передан. Используйте Claude Code. Не вводите MCP-ключ в поля **OAuth Client ID** или **Client Secret**.

На Team и Enterprise коннектор сначала добавляет владелец через **Organization settings → Connectors → Add → Custom → Web**, затем подключается участник.

Проверьте подключение

Отправьте агенту запрос:

```
Используй MCP Scrolltool scrolltool_production.  
Вызови list_folders и покажи названия доступных папок.  
Ничего не создавай и не изменяй.
```

Подключение работает, если агент вызвал `list_folders` нужного сервера и получил ответ Scrolltool. Пустой список допустим, если в аккаунте нет доступных папок. Текстовый ответ без вызова инструмента не подтверждает подключение.

Для коннектора в браузере вместо имени сервера можно указать в запросе название **Scrolltool**, выбранное при добавлении.

Если подключение не работает

Проблема	Что проверить
401 / Unauthorized	Скопируйте ключ целиком с началом <code>id </code> . В значении <code>Authorization</code> должны быть <code>Bearer</code> , пробел и ключ.
404 / Not Found	Используйте <code>https://go.scroll-tool.ru/mcp</code> .
Claude Code показывает Added , но соединения нет	Выполните <code>/mcp</code> , проверьте статус сервера и затем вызов <code>list_folders</code> .
В форме нет Request headers	Подключите сервер через Claude Code; режим No sign-in без заголовка не передаёт ключ.

Источники

- Claude — Add a connector that isn’t in the directory: Request headers и ограничения.
- Anthropic — Get started with custom connectors using remote MCP.
- Claude Code — Connect Claude Code to tools via MCP.

Обновлено 29 октября 2026 года. Названия пунктов могут зависеть от языка, версии клиента и прав аккаунта.