

Подключение MCP Scrolltool к Cursor

MCP подключает ИИ-агента к Scrolltool: агент получает доступ к папкам, курсам и тренажёрам и может создавать новые курсы. Доступ ограничен выбранной командой Scrolltool и правами владельца ключа.

В Cursor можно добавить сервер через файл `mcp.json`. Если в вашем веб-кабинете есть форма **Add MCP**, доступно и подключение через неё.

Создайте ключ в Scrolltool

1. Войдите в Scrolltool и выберите команду, с которой должен работать агент.
2. Откройте **Профиль** → **MCP** или перейдите на страницу MCP в профиле.
3. Задайте понятное имя ключа, например «Cursor — рабочий компьютер», и нажмите **Создать ключ**.

Аккаунт

Профиль Учётная запись Подписка Интеграции **MCP**

MCP

Ключи для подключения ИИ-агентов (Claude Code, Cursor и других MCP-клиентов) к Scroll. Агент работает от вашего имени и видит только проекты команды, в которой создан ключ.

Название ключа

Инструкция MCP — ChatGPT



Создать ключ

На странице MCP создают персональный ключ подключения.

4. Скопируйте ключ целиком, включая число и символ `|` в начале. Сохраните его в менеджере паролей: полное значение показывается только при создании.
5. После сохранения нажмите **Я сохранил ключ, скрыть**.

MCP

Ключи для подключения ИИ-агентов (Claude Code, Cursor и других MCP-клиентов) к Scroll. Агент работает от вашего имени и видит только проекты команды, в которой создан ключ.

Название ключа

Например, Claude Code на рабочем ноутбуке

Создать ключ

Ваши ключи

Инструкция MCP — ChatGPT

Удалить

Ключ в списке после скрытия значения. Данные команды на снимке закрыты.

В примерах ниже `ВАШ_MCP_КЛЮЧ` — заполнитель. Замените его полным значением своего ключа. Создавайте отдельный ключ для каждого агента, чтобы различать подключения.

Параметры подключения

Параметр	Значение
Адрес MCP-сервера	<code>https://go.scroll-tool.ru/mcp</code>
Транспорт	Streamable HTTP
HTTP-заголовок	<code>Authorization</code>
Значение заголовка	<code>Bearer ВАШ_MCP_КЛЮЧ</code>

Между `Bearer` и ключом нужен пробел. Адрес `/user-profile/mcp` открывает настройки профиля; в агенте указывают адрес `/mcp`.

Подключите через файл конфигурации

- Создайте или откройте `~/.cursor/mcp.json` — персональную конфигурацию для всех проектов. В Windows стандартный путь — `%USERPROFILE%\cursor\mcp.json`.
- Добавьте конфигурацию и замените заполнитель полным ключом:

```
{
  "mcpServers": {
    "scrolltool_production": {
      "url": "https://go.scroll-tool.ru/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer ВАШ_МСП_КЛЮЧ"
      }
    }
  }
}
```

Если `mcpServers` уже существует, добавьте запись внутрь него, сохранив остальные серверы. Готовый JSON также можно скопировать со страницы создания ключа Scrolltool.

3. Сохраните файл и перезапустите Cursor.
4. Откройте **Customize → MCPs**, включите Scrolltool и проверьте список инструментов.

Для одного проекта используется файл `.cursor/mcp.json` в его папке. Одноимённая запись проекта имеет приоритет над глобальной.

Ключ в таком примере хранится в файле конфигурации. Не добавляйте файл с ключом в публичный репозиторий. При необходимости используйте значение `Bearer ${env: SCROLLTOOL_TOKEN}` в `headers`: переменная должна быть доступна процессу Cursor. `envFile` для удалённых HTTP/SSE-серверов не поддерживается.

Подключите через форму Add MCP

Если веб-кабинет показывает управление MCP-серверами:

1. Откройте **Integrations**. В строке **Find MCP servers in Plugins** перейдите по ссылке **Plugins**, затем нажмите **Add MCP**.

Plugins

Extend the agent with skills, subagents, MCP servers, hooks, rules and commands. Find apps like GitHub and Slack in [Integrations](#).

Plugins

Skills

Search MCP servers

Edit mcp.json

Add MCP

Управление MCP-серверами: кнопки *Edit mcp.json* и *Add MCP*.

2. Заполните **Name:** `scrolltool_production`; **Transport:** `HTTP`; **URL:** `https://go.scroll-tool.ru/mcp`.
3. В **HTTP headers** нажмите **Add header**. Введите **Key:** `Authorization`; **Value:** `Bearer ВАШ_МСР_КЛЮЧ`, заменив заполнитель своим ключом.

Add MCP server ×

The server is added to your mcp.json.

Where it's added

Saved to mcp.json.

Connection

Name

`scrolltool_production`

The key under mcpServers in mcp.json.

Transport

☒ HTTP ☐ Command

URL

`https://go.scroll-tool.ru/mcp`

Authentication

HTTP headers

Authorization	Bearer ВАШ_МСР_КЛЮЧ	×
---------------	---------------------	---

+ Add header

Sent with every request. Values are stored as secrets.

OAuth client ID

OAuth client secret

Cancel Add server

В примере показаны параметры Scrolltool и заполнитель вместо реального ключа.

4. Поля **OAuth client ID** и **OAuth client secret** оставьте пустыми. Нажмите **Add server**.
5. Проверьте вызов инструмента в том агенте Cursor, где будете использовать подключение. Если сервер там не появился, настройте локальный файл `mcp.json` по шагам выше.

Проверьте подключение

Отправьте агенту запрос:

```
Используй MCP Scrolltool scrolltool_production.  
Вызови list_folders и покажи названия доступных папок.  
Ничего не создавай и не изменяй.
```

Подключение работает, если агент вызвал `list_folders` нужного сервера и получил ответ Scrolltool. Пустой список допустим, если в аккаунте нет доступных папок. Текстовый ответ без вызова инструмента не подтверждает подключение.

В режиме **Agent** подтвердите чтение папок, если Cursor запросит разрешение на вызов инструмента.

Если подключение не работает

Проблема	Что проверить
<code>401 / Unauthorized</code>	Полный ключ с началом <code>id </code> , заголовок <code>Authorization</code> , префикс <code>Bearer</code> и пробел.
<code>404 / Not Found</code>	Используйте адрес <code>/mcp</code> , а не <code>/user-profile/mcp</code> .
JSON не сохраняется или сервер не появляется	Проверьте запятые и скобки; запись должна находиться внутри <code>mcpServers</code> . Перезапустите Cursor.
Сервер сохранён, но вызов инструмента не проходит	Откройте Output → MCP Logs , проверьте статус сервера и права владельца ключа в Scrolltool.

Источники

- Cursor — MCP integrations: конфигурация и управление серверами.
- Cursor — Model Context Protocol: заголовки и переменные окружения.

Обновлено 29 октября 2026 года. Названия пунктов могут зависеть от языка и версии клиента.